

# سیستم کنفرانس

BK 780

این محصول برای سالن های کنفرانس دستگاههای دولتی و سازمان های خصوصی، هتل ها و سالن های همایش ایده آل است. استفاده از یک سیستم کنفرانس حرفه ای در اجلاس های بین المللی امری ضروری است. معمولاً شرکت کنندگان در جلسات مایل هستند که بر روی مطالب مورد مذاکره متمرکز شوند لذا نیازمند سیستم کنفرانسی هستند که کار با آن بسیار آسان باشد. از طرف دیگر برگزارکنندگان جلسات نیز ترجیح می دهند که سیستم کنفرانس از انعطاف مطلوب برای برگزاری جلسات مختلف با شرکت کنندگان متعدد برخوردار باشد. BK 780 همان سیستمی است که به دنبال آن هستید. این سیستم به طور کامل دیجیتال است و از جدیدترین فناوری ها و استانداردهای روز دنیا در زمینه تجهیزات حرفه ای کنفرانس بهره مند است. با توجه به انعطاف بسیار بالای آن ، BK 780 یک راه حل مناسب و سرمایه گذاری مطمئن برای سازمان شماست. این سیستم را می توان با امکانات و ترکیبات گوناگون با توجه به نیاز سالن های بزرگ و کوچک سفارش دهید.

- دارای منبع تغذیه برای تامین خروجی تا ۳۵۰ وات که امکان اتصال ۶۰ میکروفن شرکت کننده را فراهم می نماید
- امکان افزایش تعداد میکروفن شرکت کنندگان تا ۲۴۰ میکروفن با استفاده از منبع تغذیه خارجی
- دارای ۴ سوکت خروجی برای اتصال میکروفن شرکت کنندگان
- دارای خروجی صدای متقارن و نامتقارن با امکان تنظیم حجم صدا
- دارای ورودی صدای AUX با امکان تنظیم حجم صدا
- دارای کنترل صدا برای هدفون
- قابلیت خاموش کردن خودکار سیستم
- دارای صفحه نمایشگر تنظیمات سیستم
- قابلیت پشتیبانی از روش های مختلف مدیریت جلسه مانند محدودیت تعداد میکروفن های روشن، سیستم نوبت دهی برای شرکت کنندگان و گفتگوی آزاد تمام شرکت کنندگان
- دارای خروجی برای اتصال به سیستم کنترل دوربین

50-16000 Hz	پاسخ فرکانسی
90 dB	سیگنال به نویز
%0.2 1KHz <	اعوجاج
600 Ω	امپدانس خروجی
350W	توان مصرفی



BK 900-C

یونیت رئیس جلسه

یونیت شرکت کنندگان

BK 900-D



- دارای دکمه کنترل الویت برای صحبت شرکت کنندگان و یا قطع صدای تمام میکروفن ها
- عدم محدودیت در تعداد و محل قرارگیری میکروفن رییس در زنجیره اتصال میکروفن ها

- پاسخ فرکانسی 50 -16000 Hz
- حساسیت -42 dB
- دارای دکمه قطع و وصل میکروفن و چراغ نشانگر وضعیت
- دارای چراغ نشان گر قطع و وصل میکروفن
- ولتاژ ورودی 24 V
- دارای دو عدد سوکت خروجی صدا برای اتصال هدفون و یا دستگاه ضبط صدا

- پاسخ فرکانسی 50 -16000 Hz
- حساسیت -42 dB
- دارای دکمه قطع و وصل میکروفن و چراغ نشانگر وضعیت
- دارای چراغ نشان گر قطع و وصل میکروفن
- ولتاژ ورودی 24 V
- دارای دو عدد سوکت خروجی صدا برای اتصال هدفون و یا دستگاه ضبط صدا