



ME 2

کندانسر	نوع کپسول
20 mV/Pa	حساسیت
تمام جهت	پترن
130 dB	حداکثر فشار صوتی (SPL)
30 - 20000 Hz	پاسخ فرکانسی

BW 112

- EM 100
- SK 100
- ME2

میکروفن بی سیم

BW 112 با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیادر زمینه سیستم های بی سیم صدا، دارای ویژگی هایی مانند راه اندازی سریع، عملکرد آسان و قابلیت اطمینان بالا می باشد.

سیستم میکروفن بی سیم BW 112 شامل یک دستگاه گیرنده، یک فرستنده پرتابل و یک عدد میکروفن یقه ای ME 2 و لوازم جانبی می باشد. BW 112 دارای یک گیرنده دوگانه واقعی با دو آنتن برای دریافت سیگنال به صورت همزمان است که قویترین سیگنال دریافتی را پردازش و مورد استفاده قرار می دهد. ویژگی های این مجموعه آن را برای کار در استودیو، سالن همایش و اتاق جلسات مناسب کرده است.

یک ارتباط بی سیم بین گیرنده و فرستنده بصورت امواج مادون قرمز امکان هم فرکانس کردن و انتقال سایر داده ها بین آنها را فراهم نموده است. صفحه نمایشگر گیرنده و فرستنده برای شرایط نوری مختلف قابل تنظیم است.

780-822 MHz	محدوده فرکانس
HDX	سیستم کاهش نویز
25-18000Hz	پاسخ فرکانسی
110 dB <	سیگنال به نویز
0.09% >	اعوجاج



SK 100

30 mW	توان خروجی
2xAA	تغذیه
حدود هشت ساعت	زمان کار
1.8 Veff	ورودی میکروفن
3 Veff	ورودی خط
82x64x24 mm	اندازه
200 g	وزن

EM 100

2xBNC, 50Ω	آنتن
XLR, +18dBu	خروجی صدای متقارن
Jack ¼", +12dBu	خروجی صدای نامتقارن
202x212x43 mm	اندازه
900g	وزن

