

ME4

50-18000 Hz	پاسخ فرکانسی
خازنی (کندانسر)	کیسول
3.5 mm mini jack	جک ارتباطی
1.6 m	طول کابل
کاردیوئید	پترن میکروفن
40 mV/Pa	حساسیت
31 dB	سطح نویز
120 dB	حداکثر سطح فشار صوتی (SPL)
7.5 V	ولتاژ مورد نیاز



BW 122 P

🔊 EK 100

🔊 SK 100

🎤 ME 4

میکروفن بی سیم

سه مشخصه اصلی سیستم BW 122 P عملکرد آسان، انعطاف پذیری و حرفه ای بودن آن است. سیستم میکروفن بی سیم BW 122 P شامل یک دستگاه گیرنده پرتابل، یک فرستنده پرتابل، یک عدد میکروفن یقه ای ME 4 و لوازم جانبی است. وجود میکروفن یقه ای ME 4 با پترن کاردیوئید در این سیستم مانع از دریافت صداهای مزاحم محیطی می شود. یک ارتباط مادون قرمز بین گیرنده و فرستنده، امکان هم فرکانس کردن و انتقال سایر داده ها بین آنها را فراهم کرده است.

صفحه نمایشگر گیرنده و فرستنده برای شرایط نوری مختلف قابل تنظیم است.

ویژگی های این مجموعه آن را برای کار در استودیو، سالن همایش و اتاق جلسات و محیط هایی که جابجایی گیرنده ضرورت دارد، مناسب کرده است.

780-822 MHz	محدوده فرکانس
HDX	سیستم کاهش نویز
25-18000 Hz	پاسخ فرکانسی
110 dB <	سیگنال به نویز
%0.09 >	اعوجاج

SK 100

30 mW	توان خروجی
2 x AA	تغذیه
حدود هشت ساعت	زمان کار
1.8 Veff	ورودی میکروفن
3 Veff	ورودی خط
82x64x24 mm	اندازه
200 g	وزن



EK 100

2xAA	تغذیه
حدود ۶ تا ۱۰ ساعت	زمان کار
3.5 mm	خروجی صدا
110 dB	نسبت سیگنال به نویز
2.5 µV	حساسیت
200 g	وزن