



IE4

PLL
± 0.005%
798 – 830 MHz
32 MHz
دستی
16 Ω ≤
±48 KHz
تک کانال
78 dB
%3 >
80 Hz – 15 KHz
2 x 35 mW
3.5 mm stereo
2 x AA
ثابت

گیرنده

مدولاسیون
پایداری فرکانسی
محدوده فرکانسی
پهنای باند فرکانسی
نحوه عملکرد
امپدانس خروجی
حداکثر انحراف
نوع دریافت
سیگنال به نویز
اعوجاج
پاسخ فرکانسی
توان خروجی صدا
جک خروجی
باتری
آنتن

فرستنده

BI 700 T
BI 701 T
فلزی
PLL
± 0.005 %
798 – 830 MHz
32 MHz
±48 KHz
100 میلی وات روی 50 اهم
جک XLR, 6.3 mm
جک 6.3 mm
16 Ω ≤
50 Ω

تک کاناله پرتابل
تک کاناله نصبی
جنس بدنه
مدولاسیون
پایداری فرکانسی
محدوده فرکانسی
پهنای باند فرکانسی
حداکثر انحراف
توان خروجی
ورودی صدا
خروجی هدفون
امپدانس خروجی
جک آنتن

BW 700

سیستم

ترجمه همزمان

سیستم ترجمه همزمان بی سیم سری BW 700 به گونه ای طراحی شده است که مستقل از سیستم کنفرانس برای استفاده در اتاق های جلسات و سالن های همایش مناسب است. این سیستم با ۱۶ کانال فرکانسی مستقل امکان ترجمه همزمان به ۱۶ زبان را دارد. مترجم می تواند با شنیدن صدای اصلی سالن و یا صدای یک مترجم دیگر از طریق هدفون عملیات ترجمه را انجام دهد. همچنین می توان صدای اصلی سالن را برای شرکت کنندگان فرستاد، ولوم های کنترل صدای هدفون و میکروفن در دسترس است و یک خروجی برای اتصال به میکسر صدا یا دستگاه ضبط وجود دارد. این مجموعه شامل یک فرستنده (BI 700 T یا BI 701 T) و یک گیرنده پرتابل مدل BI 700 R است.

- BI 700 T
- BI 701 T
- BI 700 R
- IE4



BI 700 R

BI 700 T



BI 701 T

