



مدل: P - PCS

سیستم کنترل پنل P-PCS برای کنترل موقعیت بازوهای آویز در جهت $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ طراحی شده است. در طراحی این سیستم سادگی عملکرد و کارایی فوق العاده لحاظ شده است به نحوی که یادگیری عملکرد کنترل پنل با یک بار تجربه حاصل خواهد شد. P-PCS با استفاده از پرتکل سریال RS 485 قادر به کنترل ۵۱۲ سیستم بازوی آویز می باشد.

نکته:

از آنجایی که برای ارتباط P-PCS با بازوهای آویز موتور ایز تنها از یک رشته کابل استفاده می شود لذا هزینه نهایی به واسطه عدم استفاده از رشته کابل های رابط متعدد در استودیوهای سنتی کاهش خواهد یافت.



مدل: R - PCS

شرکت بعثت با توجه به شناخت نیاز نور پردازی در محیط داخلی استودیو رادیو کنترل R-PCS را طراحی نموده است. با استفاده از این سیستم نورپرداز قادر است بازوهای آویز را به صورت تک تک و جداگانه در محیط داخل استودیو در جهت $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ تنظیم نماید.

مشخصات فنی :

- فرکانس انتقال دیتا : 443 MHz
- Indoor 70 m
- Free field 250 m
- میزان فاصله انتقال صحیح دیتا :

