

مدل: SRD - 72



رک دیمر ۷۲ خط شرکت بعثت مدل **SRD-72** برای کاربرد در استودیوهای تلویزیونی، آمفی تئاترها، سالن های اجتماعات و مراکز همایش ساخته شده است. این رک دیمر ظرفیت ۳۶ عدد تغذیه دوبل 6Kw با فناوری کنترل فاز را دارد.

ویژگیها :

- شروع به کار سریع در کمتر از ۲۰ ثانیه
- ۷۲ عدد خروجی دیمر، حداقل 6Kw برای هر دیمر
- امکان کنترل ریموت و مانیتور کردن از طریق پروتکل Ethernet
- پورت های فیبر نوری Art Net, DMX, RJ45 برای دریافت کانل های استاندارد DMX
- امکان دریافت همزمان ۴ سیگنال کنترل از کنسول
- جبران خودکار ولتاژ ورودی از ۱۸۰ تا ۲۴۵ ولت
- ثبت میزان بار موجود به منظور کنترل مقدار توان مصرفی برای هر دیمر
- کنترل هوشمند فن خنک کننده
- امکان مانیتور کردن وضعیت مازول های دیمر
- امکان ضبط کردن وضعیت دیمر
- تعداد حداقل ۱۲ عدد منحنی تغییرات خروجی

مشخصات فنی :

- خروجی 72x3kW
- نمایشگر LCD بزرگ برای تنظیمات و مانیتور کردن
- امکان تنظیم کنترل عمل دیم از ۰ الی ۱۰۰ درصد
- امکان تنظیم حداقل مقدار خروجی
- کنترل و گزارش وضعیت دستگاه به کمک شبکه Ethernet
- امکان مدیریت دستگاه توسط چندین دستگاه مانند PC ، PDA و غیره
- صرفه جویی هوشمند و دینامیک در مصرف انرژی Preheat
- کنترل اتوماتیک توان خروجی در هنگام تغییر ولتاژ ورودی
- امکان تست کردن میزان بار هر کانال متصل به رک دیمر
- دو عدد برد پردازشگر ۱۲ بیتی برای پشتیبانی
- فناوری عایق سازی کوپلر نوری برای سیگنال ورودی DMX
- تنظیم خودکار سرعت فن خنک کننده مطابق دمای داخلی رک دیمر
- HTP و الویت بندی برای سیگنال DMX



بجهای رویدی و خروجی پشت رک

کنترل پنل

