



Color	red&black
Frequency response	10 - 22000 Hz
Sensitivity	101 db SPL
THD, total harmonic distortion	< 0,3 %
Contact pressure	~ 2,5 N
Jack plug	3,5/6,3 mm stereo
Cable length	1.2 m
Transducer principle	dynamic, closed
Weight	~ 165 g
Nominal impedance	70 Ω
Load rating	200 mW
Max. Sound pressure level	120 dB

HDB-25

هدفون

با توجه به وزن کم، هدفون HDB-25 برای استفاده در حالت پرتابل بسیار مناسب است. طراحی هدفون HDB-25 به گونه ای است که سرو صدا و نویز پس زمینه را به شدت کاهش می دهد. توانایی هدفون در کنترل سطوح فشار صدای بالا و ساختمان محکم، آن را برای کار در محیط های با صدای بلند مهیا نموده است. HDB-25 برای ENG، نظارت استودیو، آزمایش تجهیزات صوتی و استفاده با دوربین های فیلمبرداری و دی جی ها طراحی شده است.

امکانات :

- حساسیت بالا به دلیل کوئل های آلومینیومی سبک وزن
- توانایی کنترل سطوح فشار صدا بسیار بالا
- وزن بسیار سبک
- کابل کشی آسان، قابل جدا شدن، یک طرفه
- کپسول چرخشی برای گوش دادن به یک گوش

