



LED  
COB

DMX ▲  
RDM ▼



LFS 200

این پروژکتور LED برای کاربرد استودیویی و پرتابل طراحی شده است. استودیوهای تلویزیونی، نمایشگاه‌ها، موزه‌ها، سالن‌های آمفی تئاتر و دیگر اماکن داخلی از مصرف کنندگان این نوع پروژکتور به شمار می‌آیند.

امکانات:

حجم کم، قابل حمل، انعطاف پذیری، دوام و طراحی هوشمندانه از مشخصات بارز پروژکتور fsl-200 می‌باشد

با استفاده از پردازشگرهای 16 بیتی عمل دایمر بسیار نرم و قابل کنترل انجام می‌پذیرد فرکانس 500HZ-25000HZ پروژکتور را برای فضاهای کاری مختلف مناسب ساخته است با استفاده از نمایشگر لمسی امکان اجرای عملیاتهای مختلف پروژکتور، راحتتر انجام می‌پذیرد

### Specification

Input Voltage	AC100-240V
Power Consumption	250w ( Max )
Color Rendering Index	-96
Television Lighting Consistency Index	97
Color Temperature	3200K/5600K
Zooming Scale	15-55°
Dimming Frequency	500HZ-25000HZ optional
Dimmer	0-100%/linearly adjustable
Dimming Curve	4 kinds
DMX CHannel	1/2CH
Control Mode	DMX/RDM
LED Life Time	over 50,000 hours
Environment Temperature	-30°C-40°C
Net Weight	9.2kg

